

1. Nombre comercial: ANTIESPUMANTE SOLIDO SCD-130

2. Nombre del producto: Agente antiespumante SCD-130

3. Descripción: agente antiespumante sólido en forma de polvo, a base de poliéter de silicona y aditivos. En sistemas acuosos posee un alto poder de autodispersión y autoemulsión, brindando una excelente acción antiespumante instantánea y residual.

4. Características y beneficios:

- Acción antiespumante instantánea.
- Fuerte acción antiespumante y de supresión de espuma, en bajas dosis.
- Buena resistencia al calor, estabilidad térmica y química.
- No es corrosivo ni tóxico.
- No altera las propiedades básicas del sistema.

5. Datos técnicos:

- Apariencia: polvo de color blanco
- Contenido de ingrediente activo: 13 – 16 % (silicona)
- pH: 7 – 9
- Solubilidad en agua: soluble

6. Aplicaciones:

Antiespumante sólido desarrollado para fertilizantes químicos, fitosanitarios formulados SG – WP – WG, levaduras y otros sistemas que requieren de un antiespumante sólido de alta eficiencia y estabilidad.

7. **Instrucciones de uso y dosificación:** se puede agregar directamente. La dosis recomendada es 0,1% ~ 0,8%, pero la dosis final efectiva se basa en el valor real obtenido al experimentar en el sistema a ser empleado.

8. **Presentación comercial, transporte y almacenamiento:**

- Presentación comercial: bolsa de 25 kg.
- Almacenamiento: este producto no es peligroso, no es tóxico, no es inflamable y está sellado. Debe ser almacenado en un lugar seco, fresco y ventilado, al resguardo del sol. La vida útil es 12 meses, en dichas condiciones de almacenamiento.
- Transporte: este producto debe sellarse en el transporte y debe resguardarse durante el mismo de la humedad, álcalis fuertes, ácidos fuertes y de la lluvia.